

南条文化会館 大ホール映像設備

●主な特長

- ・ ステージ袖、客席内等から最新のマルチメディア機器(PC、BD等)の映像・音声出力が可能
- ・ マルチスキャンスイッチャー(送・受信器)により映像出力信号をデジタル伝送(最大 100m)
- ・ 映像出力器として高輝度プロジェクター(9600lm)を調整室に配備
- ・ ステージ中央に 300 インチ(電動式)大型スクリーンを配備
- ・ 大ホール最後部にフル HD カメラを配備し調整室・ステージ袖等からフルリモートが可能
- ・ ステージ映像をステージ袖や楽屋・ホワイエ・プロジェクター(スクリーン)等に出力可能

●映像設備仕様、備品

| 名称 | 仕様(製造メーカー・型番) | | 数量 | 摘要 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|----|---|
| ビデオプロジェクター | Panasonic | PT-DW8300 | 1 | 3チップDPL方式 9600lm(ランプ2灯式) WXGA(1366ドット×768ドット) |
| | EPSON | EB-G5650W | 1 | 液晶式 4500lm(ランプ1灯式) WXGA(1280ドット×800ドット) |
| | | ELP-7700 | 1 | 液晶式 3000lm(ランプ1灯式) XGA(1024ドット×768ドット) |
| 【送信器】 マルチスキャンスイッチャー (HDMI対応) | 興和(株) | 【送信器】 KSM0601HM0 | 1 | 【送信器】 入力はHDMI、DVI、RGB、Y/Pb/Pr、 Y/C、NTSCの6系統 出力はHDMI(CAT5eデジタル伝送) |
| 【受信器】 HDMI用ツイストペア受信器 | | 【受信器】 KE101HR | 1 | 【受信器】 出力はHDMI(CAT5eデジタル伝送) |
| スクリーン | OS | PA-300H | 1 | 300インチHDタイプ (W 6.8m×H 3.9m) 舞台吊型電動式スクリーン |
| | IZUMI | RS100 | 1 | 100インチ(W 2.0m×H 1.5m) 床置型自立式(可搬用) |
| | 特注品 | 布製 | 1 | W 6.5m×H 3.5m(ビスタサイズ・バトン吊用) |
| 【カメラ】 HDインテグレートカメラ | Panasonic | 【カメラ】 AW-HE50SN | 2 | 大ホール最後部1台配備 ステージ上手袖に1台配備 RF変換処理により館内映像配信 |
| 【コントローラー】 リモートカメラコントローラー | | 【コントローラー】 AW-RP50N | 1 | |
| モニターテレビ(ホワイエ) | Panasonic | TH-P65VT3 | 1 | 65型プラズマテレビ |
| BD・HDDレコーダー | Panasonic | DMR-BRT300-K | | BD・DVD・HDD対応 |

●入出力コネクタ・コンセント仕様、

| 名称 | 仕様 |
|--------------------------|---|
| 映像伝送用コンセント (CAT5e伝送用) | 【上手袖】イーサコン(メス)1ch×1箇所 【下手袖】イーサコン(メス)1ch×1箇所 【客席下手壁】イーサコン(メス)2ch×1箇所(音響伝送用と供用) 【客席後壁】イーサコン(メス)1ch×1箇所(音響伝送用と供用) |